

KNIPEX Quality – Made in Germany



## KNIPEX Cobra® XS

Kun 100 mm lang:  
Alt andet end legetøj!



Med slankt hoved: Bider hårdt, når pladsen er trang



Gribekapacitet  
Ø 28 mm



Arbejd med én hånd:  
Åbn, skub ind, passer!





# KNIPEX Cobra® XS

Bider som en af de store: Verdens mindste fuldt funktionsdygtige vandpumpetang

**NYHED**  
PATENTED



87 00 100

- ▶ Optimal adgang under snævre pladsforhold: Særligt kompakt konstruktion, meget slankt hoved
- ▶ Enhånds justering fra optimal tilpasning til emnet
- ▶ Permanent sikkert greb takket være høj slidstyrke

- > Gribekapacitet Ø 28 mm (1"), nøglestørrelse op til 24 mm – kun 100 mm lang
- > Gennemstukket led: Høj stabilitet og belastbarhed takket være dobbelt føring
- > Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 60 HRC
- > Selvklemmende på rør og møtrikker. Glider ikke på arbejdsområdet, sparer kraft ved arbejdet
- > Klæbeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- > Finjustering, 11 indstillingspositioner
- > DIN ISO 8976

## KNIPEX Cobra®-familien vokser

Alle størrelser: Perfekt til at gribe, holde, presse og bøje med genial selvklemmende effekt



87 00 100

87 01 125

87 01 150

87 01 180

87 01 250

87 01 300

87 01 400

87 01 560



Selvklemmende og belastbar – en ægte KNIPEX-vandpumpetang



KNIPEX Cobra® XS griber om møtrikker på op til 24 mm, andre emner op til Ø 28 mm



Den nøgne sandhed: Grebene er ikke coatede, hvilket gør dem ekstremt kompakte. De er riflet udvendigt for at sikre et godt greb

Artikel-nr.	EAN	↔		Tang	Hoved	Griffe	Indstillingspositioner	⊖	⊖	⊖	⚖
	4003773-	mm						Ø Tommer	Ø mm	mm	g
87 00 100	N 085836	100		gråt atramenteret	poleret	struktureret, ru overflade	11	1	28	24	62
87 00 100 BK	N 085843	100				struktureret, ru overflade	11	1	28	24	87
87 01 125	069935	125				betrasket med skridhæmmende kunststof	13	1	27	27	85
87 01 150	060116	150					11	1 1/4	32	30	145
87 01 180	022015	180					18	1 1/2	42	36	170
87 01 250	022022	250					25	2	50	46	335
87 01 300	034087	300					30	2 3/4	70	60	530
87 01 400	005636	400					27	3 1/2	90	95	1214
87 01 560	044321	560					20	4 1/2	115	120	2750