

KNIPEX Quality – Made in Germany



Compact en keihard: de KNIPEX CoBolt®-serie

De meeste boutenscharen hebben hun brute snijkraft voornamelijk te danken aan hun enorme grootte. Dit geldt niet voor de handzame boutenscharen uit de KNIPEX CoBolt®-serie: deze zijn eenvoudig te hanteren en toch zeer krachtig! Bij compacte grootten van 160, 200 of 250 millimeter snijden deze dankzij de nauwkeurige snijranden en het efficiënte scharnier zelfs de hardste pianodraad door.



De praktische grijppoppervlakken helpen bij het grijpen en trekken van draden



De geïntegreerde openingsveer van de 32-modellen (zoals 71 32 200) maakt het makkelijker om veel te knippen; voor veilig transport kan de tang bovendien snel worden vergrendeld



Optimale bereikbaarheid: de KNIPEX CoBolt® snijdt dankzij de slanke bek zelfs op plekken die andere boutenscharen niet eens kunnen bereiken

Met de bek onder een hoek van **20°**

bijvoorbeeld de KNIPEX CoBolt® 71 41 200 kunt u vrijwel vlak snijden – geen verwondingen aan de hand door ruwe wanden!



KNIPEX CoBolt® S – met uitsparing


Kleine reus die uw handkracht 25 keer sterker maakt – de expert voor ronde materialen

- ▶ De krachtige snijrand met een uitsparing snijdt de hardste ronde materialen in één keer door
- ▶ Extreem hoog snijdvermogen in een handige 160 mm lengte
- ▶ Kleine, slanke kop voor een zeer goede toegankelijkheid

- > Compact en doeltreffend: snijdt bouten, nagels, klinknagels etc. tot Ø 4,8 mm
- > Hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
- > Geringe kracht vereist door efficiënt overbrengingsmechaniek
- > Snijmateriaal glijdt minder snel weg dankzij de gelaserde snijrand
- > Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- > Snijkanten met uitsparingen voor makkelijker snijden van grotere doorsneden door het hefboom effect
- > Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



71 31 160




NIEUW

Met uitsparing in de snijrand

Ideaal voor ronde materialen: de KNIPEX CoBolt® met uitsparing

Door de uitsparing kunnen ronde materialen tijdens het knippen dicht bij het scharnier worden geplaatst. Door de betere hefboomwerking kunnen ook harde materialen zo met minder moeite worden doorgeknipt.



Verkrijgbaar in de lengten
160 mm – art.nr. 71 31 160
200 mm – art.nr. 71 31 200
250 mm – art.nr. 71 31 250

Ideaal voor platte materialen: de KNIPEX CoBolt® zonder uitsparing

De snijrand zonder uitsparing is perfect voor het knippen van platte materialen. De gelaserde snijrand voorkomt hierbij dat het snijmateriaal wegglijdt.



Verkrijgbaar in de lengten
160 mm – art.nr. 71 01 160
200 mm – art.nr. 71 01 200
250 mm – art.nr. 71 01 250



Artikel-nr.	EAN	↔ mm	Tang	Benen	Snijcapaciteiten				⚖ g
					Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	
71 31 160	N 084587	160	■▲ zwart geatramenteerd	met kunststof bekleed	5,3	4,8	3,6	3,3	195
71 31 160 SB	N 085850	160	■▲ zwart geatramenteerd	met kunststof bekleed	5,3	4,8	3,6	3,3	195