KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TwinGrip – Pinza a presa frontale

Di fronte o di lato, li afferra tutti

Flessibile. Antiscivolo. Forte.



La superficie di contatto zigrinata sull'asse longitudinale della pinza consente una presa sicura e frontale di perni e viti usurati



KNIPEX TwinGrip
Pinza a presa frontale

a partire da 09.2021

La versatile arma contro i pezzi bloccati come perni e viti



82 01 200




82 02 200

- Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Pinza molto sottile: consente di lavorare anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci
- Potente ganascia anteriore con denti robusti e e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganascia

> Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di 4-22 mm
> Presa affidabile e frontale di pezzi piatti grazie al sistema di contatto a tre punti
> Presa, serraggio e allentamento di viti con teste e azionamenti usurati
> Cerniera a scorrimento a cinque vie con regolazione mediante pulsante per una regolazione precisa della capacità di presa
> Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
> Durevole e resistente grazie al robusto giunto passante
> Forgiato in acciaio elettrico al cromo vanadio, temprato a olio, denti ulteriormente temprati a induzione a ca. 61 HRC



Comodo e affidabile: il pulsante permette di regolare la capacità di presa in cinque passi direttamente sul pezzo in lavorazione e poi si innesta in modo sicuro, nessuna regolazione accidentale!



Geometria della ganascia ottimizzata: ganascia di presa a 2 zone con allineamento in senso contrario dei denti, per la massima presa di allentamento e serraggio.



Con KNIPEX TwinGrip, la capacità di presa può essere regolata in modo flessibile in cinque posizioni…



…ed è possibile cambiare rapidamente la posizione mediante pulsante!



Il giunto passante è robusto e flessibile: la pinza tiene saldamente i pezzi tra 4 e 22 mm.

Art. No.		EAN 4003773-	◄► mm	Pinza	Testa	Manici	Regolazioni	○ Pollici	○ Ø mm	⬡ Pollici	⬡ mm	g
82 01 200	N	087243	200	bonderizzata nera	pulita	rivestiti in resina sintetica antiscivolo	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB	N	087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200	N	087250	200			rivestiti in materiale bicomponente	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB	N	087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

N Novità