KNIPEX Quality – Made in Germany

Automatische Crimpzange für Aderendhülsen

Crimpen – nächster Level

Selbsteinstellend für Leiter bis 16 mm² und 2 x 10 mm²



NEU: Jetzt auch für 2 x 10 mm² Twin-Aderendhülsen



Enorme Kapazität: Durch das Umstellrad lassen sich auch große Aderendhülsen bis 16 mm² oder 2 x 10 mm² crimpen.



Auch für feine Litzen: verpresst feindrähtige Leiter bereits ab 0,08 mm².



Auch für Twin-Aderendhülsen: Kapazität bis zu 2 x 10 mm².

Automatische Crimpzange für Aderendhülsen

PATENTED


Neue Version mit mehr Kapazität: Aderendhülsen bis 16 mm² und Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² einfach crimpen

- Sechskant-Crimpform für annähernd runde Pressung, besonders geeignet für beengte Anschlüsse
- Selbsteinstellend für automatische Anpassung an Hülsen und mit Zwangssperre (entriegelbar) für gleichbleibend hohe Crimpqualität

> Zuverlässige Sechskant-Pressung von Aderendhülsen von 0,08 bis 16 mm² (AWG 6) per Umschalthebel und aller Twin-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
> Automatische Anpassung durch Selbsteinstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen
> Sichere und dauerhafte Präzision durch entriegelbare Zwangssperre, Crimpdruck werksseitig justiert
> Hoher Bedienkomfort durch weniger Kraftaufwand, Kraftverstärkung durch Kniehebelgelenk für ermüdungsarmes Arbeiten
> Ergonomische, handliche Bauform, leichtgängig und mit geringem Gewicht
> Normkonformes Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4



Bei Bedarf lässt sich die Automatik der Crimpzange für große Aderendhülsen mit 16 mm² oder 2 x 10 mm² einstellen.



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Griffe	Anwendung	Kapazität mm²	AWG	⚖ g
97 53 14 ↗	041474	180	mit Mehrkomponenten-Hüllen	Sechskant-Crimp	Aderendhülsen 0,08 – 16 Twin-Aderendhülsen 2 x 10	Aderendhülsen 6 Twin-Aderendhülsen 2 x 8	416
97 53 14 SB ↗	048497	180	mit Mehrkomponenten-Hüllen	Sechskant-Crimp	Aderendhülsen 0,08 – 16 Twin-Aderendhülsen 2 x 10	Aderendhülsen 6 Twin-Aderendhülsen 2 x 8	416

↗ Verbessert