KNIPEX Quality – Made in Germany

Pince à sertir automatique pour embouts de câble

Sertissage de niveau supérieur

Auto-ajustable pour embouts de câble jusqu'à 16 mm²
et pour embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm²





Grande capacité : sertit des embouts de câble uniques jusqu'à 16 mm² et des embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm².



Convient aux conducteurs à brins fins : sertit les conducteurs à brins fins à partir de 0,08 mm².



Convient également aux embouts de câbles jumelés : capacité jusqu'à 2 x 10 mm².

NOUVEAU : sertit désormais les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm²

Pince à sertir automatique pour embouts de câble

PATENTED


Une plus grande capacité de sertissage : sertissage aisé des embouts de câble jusqu'à 16 mm² et des embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm²

- Sertissage hexagonal presque rond, particulièrement adapté aux connexions confinées
- Ajustement automatique aux embouts de câble grâce à un mécanisme à cliquet assurant un cycle de sertissage complet pour un sertissage homogène, fiable et rapide

> Sertissage hexagonal fiable des embouts de câble de 0,08 à 16 mm² (AWG 6) en tournant et en réglant simplement la molette de réglage, et de tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
> Ajustement automatique à la taille de l'embout de câble pour un sertissage précis et rapide
> Pression de sertissage calibrée en usine pour un sertissage précis
> Force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatigant
> Poignée ergonomique et confortable, simplicité d'utilisation et légèreté
> Sertissage des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4



La pince à sertir peut s'ajuster aux grands embouts de câble de 16 mm² ou 2 x 10 mm² à l'aide de la molette de réglage.



Réf.	EAN 4003773-	↔ mm	Poignées	Application	Capacité mm²	AWG	⚖ g
97 53 14 ↗	041474	180	avec gaines bi-matière	Sertissage hexagonal	Embouts de câble de 0,08 – 16 Embouts de câble jumelés de 2 x 10	Embouts de câble de 6 Embouts de câble jumelés de 2 x 8	416
97 53 14 SB ↗	048497	180	avec gaines bi-matière	Sertissage hexagonal	Embouts de câble de 0,08 – 16 Embouts de câble jumelés de 2 x 10	Embouts de câble de 6 Embouts de câble jumelés de 2 x 8	416

↗ Amélioré