KNIPEX Quality – Made in Germany

Pinza per capicorda automatica per terminali a bussola

Crimpatura: livello successivo

Regolazione automatica per conduttori fino a 16 mm² e 2 x 10 mm²





Capacità enorme: grazie alla rotella di regolazione si possono crimpare terminali a bussola fino a 16 mm² e 2 x 10 mm².



Anche per fili sottili: conduttori fini compressi già a partire da 0,08 mm².



Adatto anche per capicorda gemelli: capacità fino a 2 x 10 mm².

NOVITÀ: ora anche per terminali Twin 2 x 10 mm²

Pinza per capicorda automatica per terminali a bussola

PATENTED


Nuova versione con maggiore capacità: crimpatura facile di terminali a bussola fino a 16 mm² e terminali Twin fino a 2 x 10 mm²

- Crimpatura esagonale per una pressatura quasi tonda, particolarmente adatta per connessioni limitate
- Autoregolante per un adattamento automatico ai terminali e elevato bloccaggio forzato (sbloccabile) per una qualità di crimpatura elevata e costante

> Pressione esagonale affidabile di terminali a bussola da 0,08 a 16 mm² (AWG 6) tramite leva di commutazione e di terminali Twin fino a 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
> Adattamento automatico grazie alla regolazione automatica alla dimensione desiderata del terminale a bussola, per una crimpatura precisa e veloce
> Precisione sicura e duratura grazie al blocco forzato sbloccabile, pressione di crimpatura regolata in fabbrica
> Più comoda da usare grazie al minor sforzo, forza esercitata mediante articolazione a levetta per lavorare senza fatica
> Modello manuale ergonomico, pratico e dal peso ridotto
> Inserimento di terminali a bussola conforme in base alla norma DIN 46228 parte 1 + 4



Se necessario, il sistema automatico della pinza per capicorda può essere regolato per terminali a bussola da 16 mm² o 2 x 10 mm².



Art. No.	EAN 4003773-	↔ mm	Manici	Impiego	Capacità mm²	AWG	⚖ g
97 53 14 ↗	041474	180	rivestiti in materiale bicomponente	Crimpaggio esagonale	Terminali a bussola 0,08 – 16 Terminali Twin 2 x 10	Terminali a bussola 6 Terminali Twin 2 x 8	416
97 53 14 SB ↗	048497	180	rivestiti in materiale bicomponente	Crimpaggio esagonale	Terminali a bussola 0,08 – 16 Terminali Twin 2 x 10	Terminali a bussola 6 Terminali Twin 2 x 8	416

↗ Migliorato