KNIPEX Quality – Made in Germany

Alicate universal en punta – 185 mm

Potente alicate universal con mordazas puntiagudas



Alicate universal en punta – 185 mm

Alicate universal en punta, ahora más largo: 185 milímetros de largo para un agarre potente en áreas de difícil acceso

- Potente alicate universal con mordazas puntiagudas
- Para todos los trabajos habituales en instalaciones y reparaciones
- Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridad contra torsión)

> La ranura fresada en el área de sujeción permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos
> Los alicates fiables y versátiles para llevar
> Corte sencillo gracias a una potente articulación
> Con filos para alambre blando, semiduro y duro
> Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas
> Filos adicionalmente templados por inducción, dureza de filos de aprox. 59–62 HRC
> Larga vida útil y puntas estables



08 21 185



08 22 185



08 26 185

08 25 185



Las mordazas de agarre son delgadas, pero a prueba de torsión y estables







Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el agarre seguro de piezas planas

Núm. de artículo	EAN 4003773-	↔ mm		Alicate	Cabeza	Mangos	Capacidad de corte Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	⚖ g
08 21 185	088325	185		negro atramentado	pulida	recubiertos de plástico	3,8	3,0	13,0	25,0	213
08 21 185 SB	088837	185		negro atramentado	pulida	recubiertos de plástico	3,8	3,0	13,0	25,0	234
08 22 185	088332	185		negro atramentado	pulida	con fundas multicomponentes	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 22 185 SB	088844	185		negro atramentado	pulida	con fundas multicomponentes	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 25 185	088349	185		cromado	pulida	con fundas multicomponentes	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 25 185 SB	088851	185		cromado	pulida	con fundas multicomponentes	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 26 185	088356	185	1000 V	cromado	pulida	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE	3,8	3,0	13,0	25,0	258
08 26 185 SB	088868	185	1000 V	cromado	pulida	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE	3,8	3,0	13,0	25,0	279