KNIPEX Quality – Made in Germany

Sivri uçlu kombine pense – 185 mm

Sivri çeneli güçlü üniversal pense



Sivri uçlu kombine pense – 185 mm

Sivri uçlu kombine penseler artık daha uzun boyda: 185 milimetrelik uzunluk, ulaşılması zor çalışma alanlarında güçlü kavrama için

- Sivri çeneli güçlü üniversal pense
- Tüm tesisat ve onarım çalışmaları için
- Çok pratik: Dar ölçülü baş geometrisi ve çene uçlarının sivri şekilde kapanması ile zor erişilebilir çalışma alanları için ideal bir takım (bükülmeye dayanıklı)

> Kavrama bölümünde freze ile açılmış oluklar çivi, pim ve civata gibi küçük parçaların güvenli şekilde tutulması ve çekilmesini sağlar
> Dış saha şartları için de tasarlanmış güvenilir ve çok yönlü sivri uçlu kombine pense
> Yüksek güç aktarma oranına sahip ağır tip mafsal sayesinde kolay kesme
> Yumuşak, sert ve orta sertlikte tel için kesiciler
> Özel takım çeliği, çok kademeli yağ banyosunda sertleştirilmiş
> Kesiciler ek olarak indüktif sertleştirilmiş, kesici sertliği yakl. 59–62 HRC
> Uzun kullanım ömrü ve sağlam uçlar



08 21 185



08 22 185



08 26 185

08 25 185



Kavrama çeneleri incedir, ancak bükülmez ve sabittir.







Yassı iş parçalarını güvenli şekilde tutmak için kavrama yüzeyi tek taraflı dışbükeylidir.

Ürün No.	EAN 4003773-	↔ mm		Pense	Kafa	Saplar	Kesme kapasitesi Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	⚖ g
08 21 185	088325	185		siyah fosfat kaplama	parlatılmış	üzeri plastik kaplamalı	3,8	3,0	13,0	25,0	213
08 21 185 SB	088837	185		siyah fosfat kaplama	parlatılmış	üzeri plastik kaplamalı	3,8	3,0	13,0	25,0	234
08 22 185	088332	185		siyah fosfat kaplama	parlatılmış	çok komponentli kılıf ile	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 22 185 SB	088844	185		siyah fosfat kaplama	parlatılmış	çok komponentli kılıf ile	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 25 185	088349	185		krom kaplama	parlatılmış	çok komponentli kılıf ile	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 25 185 SB	088851	185		krom kaplama	parlatılmış	çok komponentli kılıf ile	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 26 185	088356	185	1000 V	krom kaplama	parlatılmış	çok komponentli kılıf izolasyonlu, VDE onaylı	3,8	3,0	13,0	25,0	258
08 26 185 SB	088868	185	1000 V	krom kaplama	parlatılmış	çok komponentli kılıf izolasyonlu, VDE onaylı	3,8	3,0	13,0	25,0	279