KNIPEX Quality – Made in Germany

Spitse kombitang – 185 mm

Grote krachtige kombitang met spitse bek



Spitse kombitang – 185 mm

Spitse kombitang nu ook groter: 185 millimeter lang en krachtig inzetbaar op moeilijk toegankelijke werkplekken

- Grote krachtige kombitang met spitse bek
- Voor alle courante installatie- en reparatiewerk-zaamheden
- Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)

> Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden
> De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
> Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
> Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
> Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
> Lemmeten bijkomend inductief verhard, hardheid ca. 59–62 HRC
> Lange levensduur en stabiele punten



08 21 185



08 22 185



08 26 185

08 25 185



De bekken zijn slank, maar bieden enorm veel grip en stabiliteit.







Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen.

Artikel-nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Tang	Kop	Benen	Snijcapaciteit Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	⚖ g
08 21 185	088325	185		zwart geatramenteerd	gepolijst	met kunststof bekleed	3,8	3,0	13,0	25,0	213
08 21 185 SB	088837	185		zwart geatramenteerd	gepolijst	met kunststof bekleed	3,8	3,0	13,0	25,0	234
08 22 185	088332	185		zwart geatramenteerd	gepolijst	met meer-componentengrepen	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 22 185 SB	088844	185		zwart geatramenteerd	gepolijst	met meer-componentengrepen	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 25 185	088349	185		verchroomd	gepolijst	met meer-componentengrepen	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 25 185 SB	088851	185		verchroomd	gepolijst	met meer-componentengrepen	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 26 185	088356	185	1000 V	verchroomd	gepolijst	geïsoleerd met meer-componen-tengrepen, VDE-getest	3,8	3,0	13,0	25,0	258
08 26 185 SB	088868	185	1000 V	verchroomd	gepolijst	geïsoleerd met meer-componen-tengrepen, VDE-getest	3,8	3,0	13,0	25,0	279