KNIPEX Quality – Made in Germany

Kärkiyhdistelmäpihdit – 185 mm

Tehokkaat yhdistelmäpihdit teräväkärkisillä leuoilla



Kärkiyhdistelmäpihdit – 185 mm

Kärkiyhdistelmäpihdit nyt pidempinä: 185 mm:n pituus mahdollistaa tehokkaan tarttumisen hankalasti saavutettavissa työkohteissa

- Tehokkaat yhdistelmäpihdit teräväkärkisillä leuoilla
- Kaikkiin tavanomaisiin asennus- ja korjaustöihin
- Erittäin helppokäytöinen: ihanteellinen käyttää työskennellessä vaikeapääsyisissä työpaikoissa kapean päänmuotonsa ja suippojen leukojensa ansiosta (turvattu hyvin kiertymiseltä)

> Jyrsitty ura tartunta-alueella mahdollistaa pienten työkappaleiden, kuten naulat, sokat ja pultit, varman pidon ja vetämisen
> Luotettavat ja monipuoliset kärkiyhdistelmäpihdit matkoille
> Leikkaaminen helppoa hyvän voimansiirron omaavan voimanivelen ansiosta
> Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
> Erikoistyökaluteräs erikoislaatua, taottu, moniportaisesti öljykarkaistu
> Terät lisäksi induktiokarkaistut, terän kovuus n. 59–62 HRC
> Pitkä käyttöikä ja vankat kärjet



08 21 185



08 22 185



08 26 185

08 25 185



Tartuntaleuat ovat ohuet, mutta silti vääntymättömät ja vakaat.







Tartuntapinta toisella puolella kupera – tarttuu litteisiin osiin varmasti

Tuotenro	EAN 4003773-	↔ mm		Pihdit	Pää	Kahvat	Leikkauskapasiteetit Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	⚖ g
08 21 185	088325	185		fosfatoitu mustaksi	kiillotettu	pinnoitettu muovilla	3,8	3,0	13,0	25,0	213
08 21 185 SB	088837	185		fosfatoitu mustaksi	kiillotettu	pinnoitettu muovilla	3,8	3,0	13,0	25,0	234
08 22 185	088332	185		fosfatoitu mustaksi	kiillotettu	monikomponentti kahvakuorilla	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 22 185 SB	088844	185		fosfatoitu mustaksi	kiillotettu	monikomponentti kahvakuorilla	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 25 185	088349	185		kromattu	kiillotettu	monikomponentti kahvakuorilla	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 25 185 SB	088851	185		kromattu	kiillotettu	monikomponentti kahvakuorilla	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 26 185	088356	185	1000 V	kromattu	kiillotettu	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu	3,8	3,0	13,0	25,0	258
08 26 185 SB	088868	185	1000 V	kromattu	kiillotettu	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu	3,8	3,0	13,0	25,0	279