KNIPEX Quality – Made in Germany

Jehlové kombinované kleště – 185 mm

Výkonné kombinované kleště se špičatými čelistmi



Jehlové kombinované kleště – 185 mm

Jehlové kombinované kleště nyní v delší verzi: 185 milimetrů pro silné uchopení na těžko přístupných pracovních místech

- Výkonné kombinované kleště se špičatými čelistmi
- Pro všechny běžné instalační práce a opravy
- Velmi praktické: ideální pro práce v těžko přístupných oblastech díky úzkému tvaru hlavy se špičatými čelistmi (velmi odolné proti zkroucení)

> Vyfrézovaná drážka v oblasti uchopení umožňuje bezpečné držení a tahání malých dílů jako hřebíků, kolíků a čepů
> Spolehlivé a univerzální úzké ploché kombinované kleště na cesty
> Jednoduché střihání díky vysoce přesazenému silovému kloubu
> S břity pro měkký, středně tvrdý a tvrdý drát
> Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná,kalené v oleji v několika stupních
> Břity dodatečně induktivně kalené, tvrdost břitu asi 59–62 HRC
> Dlouhá životnost a stabilní hroty



08 21 185



08 22 185



08 26 185

08 25 185



Smukłe szczęki chwytające są jednocześnie bardzo odporne na skręcanie i stabilne







Uchopovací plocha je na jedné straně vypouklá – pro bezpečné uchopování plochých dílů

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm²	⚖ g
08 21 185	088325	185		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	3,8	3,0	13,0	25,0	213
08 21 185 SB	088837	185		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženo plastem	3,8	3,0	13,0	25,0	234
08 22 185	088332	185		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	s vícesložkovými návleky	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 22 185 SB	088844	185		fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	s vícesložkovými návleky	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 25 185	088349	185		chromované	leštěno	s vícesložkovými návleky	3,8	3,0	13,0	25,0	251
08 25 185 SB	088851	185		chromované	leštěno	s vícesložkovými návleky	3,8	3,0	13,0	25,0	276
08 26 185	088356	185	1000 V	chromované	leštěno	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	3,8	3,0	13,0	25,0	258
08 26 185 SB	088868	185	1000 V	chromované	leštěno	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	3,8	3,0	13,0	25,0	279