KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TwinGrip – Alicate com junta deslizante e agarre frontal

Na frente ou na lateral, ele faz tudo isso

Flexível. Portátil. Resistente.



Superfícies de gripamento dentadas ao longo do eixo longitudinal do alicate permitem pegar parafusos e pregos gastos com firmeza na frente

KNIPEX TwinGrip
Alicate com junta deslizante e agarre frontal

a partir de 09.2021

A solução multiuso para peças emperradas, como parafusos e pregos



82 01 200




82 02 200

- Combinação exclusiva: função de pegada frontal e lateral, junta da caixa, ajuste do botão
- O alicate bem fino permite que você trabalhe mesmo em espaços de instalação confinados, com uma área de giro estreita para resultados rápidos
- Mandíbula frontal com alta aderência, dentes robustos e alta proporção de engrenagem na ponta da boca

> Capacidade de pegada frontal e lateral grande para diâmetros e larguras nas partes chatas de 4 a 22 mm
> Pegada frontal confiável de peças chatas com o sistema de três pontos
> Pegar, apertar e soltar parafusos com cabeças e roscas gastas
> Junta deslizante ajustável de 5 vias com ajustes do botão para ajuste preciso da capacidade de pegada
> O batente reduz o risco de esmagar os dedos
> Durável e resiliente graças à junta da caixa robusta
> Forjados em aço elétrico de vanádio cromado e temperados em óleo, os dentes também são endurecidos por indução a aproximadamente 61 HRC



Confortável e confiável:
O botão permite ajustar a capacidade de pegada em cinco etapas diretamente na peça e encaixa no lugar com segurança, evitando trocas acidentais.



Geometria da mandíbula otimizada: mandíbula de duas zonas com alinhamento oposto dos dentes – para pegada máxima ao soltar e apertar.



O KNIPEX TwinGrip permite que a capacidade de pegada seja definida com flexibilidade em cinco posições…



… e a posição seja alterada com rapidez com o toque de um botão!



A junta da caixa é robusta e flexível, de modo que o alicate pode manter peças de 4 a 22 mm no lugar.

Artigo nº		EAN 4003773-	◄► mm	Alicate	Cabeça	Cabos	Posições de ajuste	○ Polegadas	○ Ø mm	⬡ Polegadas	⬡ mm	g
82 01 200	N	087243	200	preto revestimento contra oxidação	polida	com revestimento de plástico antiderrapante	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB	N	087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200	N	087250	200			com capas multicomponentes	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB	N	087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

N Novidade