KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TwinGrip Szczypce chwytające czołowe

Od czoła lub z boku – poradzą sobie z każdym zadaniem

Elastyczne. Poręczne. Wytrzymałe.



Ząbkowane powierzchnie chwytające wzdłuż osi podłużnej szczypiec umożliwiają mocny, czołowy chwyt zużytych śrub i wkrętów



KNIPEX TwinGrip
Szczypce chwytające czołowe

od 09.2021

Uniwersalne narzędzie, które poradzi sobie z zapieczonymi detalami, takimi jak śruby czy wkręty



82 01 200



82 02 200

- Unikalne połączenie: funkcja chwytu od czoła i z boku, złącze wsuwkowe, regulacja przyciskiem
- Bardzo smukłe szczypce: praca nawet w ograniczonych przestrzeniach, z niewielką strefą obrotu umożliwiającą szybką pracę
- Mocno trzymająca przednia część szczęki z solidnymi zębami i wysokim przełożeniem na końcówkach szczęk

> Duży zakres chwytu od czoła i z boku: dla średnic i rozmiarów klucza 4 - 22 mm
> Pewny, czołowy chwyt płaskich elementów dzięki trzem punktom przyłożenia
> Chwytanie, dokręcanie i luzowanie śrub ze zużytymi łbami i profilami
> Pięciostopniowo regulowane złącze ślizgowe z przyciskiem do precyzyjnego ustawiania szerokości chwytu
> Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zmniejsza ryzyko urazów
> Trwałe i wytrzymałe dzięki solidnemu złączu wsuwkowemu
> Kute ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej, hartowane olejowo, zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie do ok. 61 HRC



Wygodny i niezawodny: przycisk umożliwiający pięciostopniową regulację szerokości chwytu bezpośrednio na obrabianym przedmiocie, po ustawieniu pozycja chwytu zostaje niezawodnie zablokowana, co zabezpiecza przed możliwością niezamierzonego przestawienia!



Zoptymalizowana geometria szczęki: 2-strefowa szczęka z przeciwstawnymi zębami zapewnia maksymalnie skuteczny chwyt przy luzowaniu i dokręcaniu.



Mechanizm KNIPEX TwinGrip umożliwia płynne regulowanie zakresu chwytu w pięciu pozycjach…



… pozycję można szybko zmienić jednym przyciskiem!



Złącze wsuwkowe jest solidne i równocześnie elastyczne, umożliwiając pewny chwyt przedmiotów o średnicach od 4 do 22 mm.

Nr art.	EAN 4003773-	◄► mm	Szczypce	Główka	Rękojeści	Stopnie regulacji	○ Ø w calach	○ Ø mm	⬡ w calach	⬡ mm	⚖ g
82 01 200 N	087243	200	fosforanowane, czarne	polerowana	powlekane antypoślizgowym tworzywem sztucznym	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB N	087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200 N	087250	200			z wielokomponentowymi osłonkami	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB N	087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

N Nowość