KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TwinGrip – Voorste grijper

Voorkant of zijkant – hij pakt alles aan

Flexibel. Met grip. Sterk.



Getande gripvlakken langs de lengteas van de tang maakt krachtig, frontaal aangrijpen mogelijk van versleten bouten en schroeven.

KNIPEX TwinGrip
Voorste grijper

vanaf 09.2021

Het universele wapen tegen vastzittende werkstukken zoals bouten en schroeven



82 01 200




82 02 200

- Unieke combinatie: voorgrijp- en zijgrijpfunctie, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Zeer slanke tang: werk ook in krappe installatieruimten, met een smalle draaizone voor snel schroeven
- Pittige voorbek met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek

> Grote voor- en zijgrijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm
> Betrouwbaar frontaal grijpen van platte werkstukken door driepuntsysteem
> Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
> Vijfvoudig verstelbare schuifkoppeling met drukknopverstelling voor nauwkeurig aanpassen van het bekbreedte
> Beknellingsbeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
> Duurzaam en veerkrachtig dankzij robuust doorgestoken tangscharnier
> Gesmeed van chroomvanadium-elektrostaal, oliegehard, tanden bovendien inductief gehard op ong. 61 HRC



Comfortabel en betrouwbaar: De drukknop maakt de instelling van de bekbreedte mogelijk in vijf stappen direct op het werkstuk en klikt daarna stevig vast – geen onbedoelde verstelling!



Geoptimaliseerde bekgeometrie: Grijpbek met twee zones en tegengestelde uitlijning van de tanden – voor maximale grip bij het los- en vastdraaien.



Met de KNIPEX TwinGrip kan de grijpbreedte flexibel worden ingesteld stel vijf posities in…



…en verander snel van positie met een druk op de knop!



Het doorgestoken tangscharnier is robuust en flexibel: de tang houdt werkstukken tussen de 4 en 22 mm stevig vast

Artikel-nr.	EAN 4003773-	◄► mm	Tang	Kop	Benen	Instel-posities	○ Ø inch	○ Ø mm	⬡ inch	⬡ mm	⚖ g
82 01 200 N	087243	200	zwart geatramen-teerd	gepolijst	met anti-slip kunststof bekleed	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB N	087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200 N	087250	200			met meer-componenten-grepen	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB N	087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

N Nieuw