KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TwinGrip Kaksisotepihti – liukunivelellä

Edestä tai sivulta – molemmat onnistuvat vaivatta

Joustava. Kätevä. Vahva.



Uutta: hammastetut tartuntapinnat pituussuuntaisella akselilla auttavat pihtejä tarttumaan tiukasti muttereihin ja ruuveihin etupuolelta



KNIPEX TwinGrip
Kaksisotepihti – liukunivelellä

alkaen 09.2021

Yleiskäyttöinen ratkaisu juuttuneiden työkappaleiden, kuten muttereiden ja ruuvien irrottamiseksi



82 01 200




82 02 200

- Ainutlaatuinen yhdistelmä: tarttuu edestä ja sivulta, haaranivelellä säädetään painikkeella
- Erittäin ohuet pihdit toimivat hyvin myös ahtaissa asennuspaikoissa ja kääntyvät kapeassa tilassa
- Etuleuat tarttuvat tiukasti vahvojen hampaiden ja kiristyvän mekanismin ansiosta myös kärjessä

> Laaja tartunta kapasiteetti edestä ja sivulta halkaisijaltaan ja leveydeltään 4–22 mm
> Luotettava tarttuminen tasaisiin kappaleisiin edestä kolmipistejärjestelmän ansiosta
> Tartu ruuveihin, kiristä ja löysää niitä kuluneesta kannasta ja kierteistä huolimatta
> Viiteen asentoon säädettävä liukuva ruuvipihtiliitos, jota voidaan muuttaa painiketta painamalla tartuntaleveyden säätämiseksi
> Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa
> Kestävä mekanismi lujatekoisen haaranivelen ansiosta
> Taotusta sähkövanadiiniteräksestä valmistetut, öljykarkaistut hampaat on induktiokarkaistu (noin 61 HRC)



Mukava käyttää ja luotettava rakenne: Painikkeen avulla tartuntaleveyttä voidaan säätää viidessä askeleessa kappaleeseen tartuttaessa. Ote lukittuu paikalleen eikä luista.



Optimoitu leukojen geometria: leuassa kaksi aluetta ja hampaat vastakkaisilla puolilla mahdollisimman hyvää tarttumisvoimaa varten löysättäessä ja kiristettäessä osia.



KNIPEX TwinGripin tartuntaleveys voidaan valita joustavasti viidestä eri vaihtoehdosta…



…ja asentoa voidaan vaihtaa näppärästi painikkeen painalluksella!



Vankka haaranivel joustaa. Pihdeillä voidaan tarttua ja pitää kiinni kappaleista, joiden leveys on 4–22 mm.

Tuotenro	EAN 4003773-	◄► mm	Pihdit	Pää	Kahvat	Säätöasennot	○ Ø tuuma	○ Ø mm	⬡ tuuma	⬡ mm	⚖ g
82 01 200 N	087243	200	fosfatoitu mustaksi	kiillotettu	pinnoitettu liukumisen estävällä muovilla	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB N	087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200 N	087250	200			monikomponentti kahvakuorilla	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB N	087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

N Uutta