KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TwinGrip – Kleště s posuvným kloubem

Zepředu nebo z boku – zvládnou všechno

Flexibilní. Šikovné. Silné.



Ozubené úchopové plochy podél podélné osy kleští umožňují sevřít opotřebené šrouby nebo vruty pevně zepředu



od 09.2021

KNIPEX TwinGrip
Kleště s posuvným kloubem

Účelové řešení pro uvízlé pracovní díly, jako jsou šrouby a vruty



82 01 200




82 02 200

- Jedinečná kombinace: funkce předního a bočního úchopu, průvlečný kloub, seřízení pomocí tlačítka
- Velmi tenké kleště vám umožní pracovat i ve stísněných instalačních prostorách, s úzkou zónou k otáčení při dosahování rychlých výsledků
- Přední čelist s vysokým úchopem s robustními zuby a vysokým převodovým poměrem na špičce

> Velký přední a boční úchop pro průměry šířky plochého materiálu 4–22 mm
> Spolehlivý čelní úchop plochých pracovních dílů díky tříbodovému systému
> Sevření, utahování a povolování šroubů s opotřebovanými hlavami a závity
> Posuvný kloub nastavitelný v pěti krocích s nastavením pomocí tlačítka pro přesné nastavení tloušťky úchopu
> Zarážka sevření snižuje riziko skřípnutých prstů
> Odolné a trvanlivé díky robustnímu průvlečnému kloubu
> Kované z chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji, zuby také indukčně kalené na cca 61 HRC



Pohodlné a spolehlivé:
Tlačítko umožňuje seřídit tloušťku úchopu v pěti krocích přímo na pracovním dílu a poté bezpečně zacvakne na místo, aby se zabránilo náhodnému posunutí!



Optimalizovaná geometrie čelistí: dvouzónová čelist s protilehlým zarovnáním zubů – maximální úchop při povolování a utahování.



Kleště KNIPEX TwinGrip umožňují flexibilní nastavení úchopu v pěti polohách…



…a polohu je možné rychle změnit stisknutím tlačítka.



Průvlečný kloub je robustní a flexibilní, takže kleště mohou uchopit pracovní díly v rozmezí 4–22 mm.

Č. výr.		EAN 4003773-	◄► mm	Kleště	Hlava	Rukojeti	Nastavitelných pozic	○ Ø palce	○ Ø mm	⬡ palce	⬡ mm	⚖ g
82 01 200	N	087243	200	fosfátováno atramentolem na černo	leštěno	potaženy plastem který brání sklouzávání	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB	N	087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200	N	087250	200			s vícesložkovými návleky	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB	N	087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

N Novinka