KNIPEX Quality – Made in Germany

Sleuteltang XS

100 millimeter pure grijpkracht

Klein. Met grip. Veelzijdig.



Originele grootte

Sleuteltang XS

Slechts 100 millimeter klein: tot een sleutelmaat van 21 mm voorzichtig vastschroeven, werkstukken stevig vastpakken, vasthouden, indrukken en buigen

NIEUW vanaf 07.2021



86 04 100



86 03 125



86 03 150



86 03 180



86 03 250



86 03 300



86 03 400

- Optimale bereikbaarheid in de kleinste ruimtes: Bijzonder compact ontwerp, zeer slanke kop
- Fijnverstelling met één hand voor het eenvoudigste aanpassen aan verschillende werkstukafmetingen door aanschuiven

> Enorme gripcapaciteit bij een gereedschapslengte van slechts 100 mm: Parallelle bekopening grijpt traploos tot sleutelmaat 21 mm
> Robuuste schuifscharnier biedt hoge stabiliteit en belastbaarheid
> Gladde bekken voor voorzichtige montage van gevoelige en aan het oppervlak afgewerkte armaturen: werk direct op chroom dankzij het spelingsvrije, volledige vlakke design.
> Veelzijdige toepassingsgebieden: fijnmechanica, sanitair, gereedschap voor fietsen of motoren, EDC (Every Day Carry), modelbouw
> Beknellingsbeveiliging voorkomt letsel door beknelling
> Fijnverstelling met 10 instelstanden

Van klein tot groot – onze familie sleuteltangen



De sleuteltang XS is klein genoeg om in uw zak te passen, maar net zo handig als een complete mini set ratels.



Dankzij het scharnier met hoge overdracht grijpt, drukt en houdt de Sleuteltang XS alles genadeloos vast.



Ondanks zijn kleine afmetingen grijpt de sleuteltang XS moeren en parallelle werkstukken tot 21 mm stevig en voorzichtig vast.

Artikel-nr.	EAN 4003773-	↔ mm		Tang	Benen	Instelposities	⬡ Ø inch	⬡ mm	⚖ g
86 04 100 N	087281	100	▱	verchroomd	ruwe oppervlakken met reliëf	10	3/4	21	70
86 04 100 BK N	087298	100			ruwe oppervlakken met reliëf	10	3/4	21	70
86 03 125	077497	125			met kunststof bekleed	11	7/8	23	105
86 03 150	069676	150				14	1	27	175
86 03 180	035466	180				15	1 1/2	40	230
86 03 250	033837	250				19	2	52	465
86 03 300	041429	300				24	2 1/2	68	725
86 03 400	077312	400				25	3 3/8	85	1460

N Nieuw