KNIPEX Quality – Made in Germany

Řezačka trubek KNIPEX TubiX S

Nová řezačka trubek TubiX S:
Maximální výsledky v minimálním prostoru.




Obj. č. 90 31 01

Řezačka trubek KNIPEX TubiX S


Náš nejmenší zástupce TubiX: Řezačka trubek pro instalační práce ve stísněných prostorech

- Optimalizována pro řezání trubek ve stísněných prostorech
- Mechanismus QuickLock pro upnutí jednou rukou: Nezávislé držení a upnutí na trubku
- Vejde se do kapsy a řeže nerezovou ocel

> Řeže trubky Ø 3–30 mm (1/8 – 1 1/8") s tloušťkou stěny do 2 mm
> Velmi malá kružnice při řezání: Minimální prostor potřebný pro řezání
> Průměr trubky lze předem nastavit na stupnici a upevnění na trubku se provádí s pomocí odpruženého řezacího kolečka
> Rychlé a přesné polohování odpruženého řezacího kolečka
> Řezací kolečko a vodicí válečky s vysoce kvalitními jehlovými ložisky
> Optimalizovaný otočný knoflík s texturovaným vybráním pro palec poskytuje o 20 % vyšší točivý moment a zabraňuje prokluzování i za mokra
> Snadná výměna řezacího kolečka s náhradním kolečkem v otočném knoflíku
> Řezací kolečko s kuličkovým ložiskem z vysoce kvalitní oceli



Minimalizovaná kružnice při řezání pro řezání trubek ve stísněných prostorech


Ložiska s pěti jehlami pro mimořádně snadné řezání bez únavy

QuickLock: Rychlé a přesné upevnění na trubku jednou rukou


Zatlačte na trubce na správnou velikost nebo…




… předem nastavte na stupnici a zacvakněte na trubku pomocí odpruženého řezacího kolečka


Náhradní řezací kolečko v otočném knoflíku




Průměr trubky lze předem nastavit na stupnici pro snadné upevnění řezačky TubiX S, aby se zabránilo jejímu vypadnutí v uzavřených prostorech


Řezací kolečko lze snadno vyměnit bez nutnosti použití dalšího nářadí

Další informací o KNIPEX TubiX

Obj. č.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø Palec	⚖ g
90 31 01 N	090038	77	3–30	1/8–1 1/8	261
90 39 02 V01	085874	Řezný kotouč na nerezovou ocel a měď, s náhradním zajišťovacím kolíkem			8
90 39 02 V03	086307	5 x řezný kotouč na nerezovou ocel a měď			25

N Novinka

* Platí pro průměry trubek Ø 15–28 mm a při příznivé poloze otočného knoflíku