KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TubiX® S – Rohrabschneider

Der neue TubiX® S spielt groß auf, wo es eng wird.




Art.-Nr. 90 31 01

KNIPEX TubiX® S – Rohrabschneider


Unser kleinster TubiX®: smarter Rohrabschneider für alle Installationsarbeiten auf engstem Raum

- Jedes Detail optimiert fürs Rohrschneiden in engsten Räumen
- QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
- Passt in die Hosentasche und schneidet sogar Edelstahl


> Trennt Rohre mit Ø 3 – 30 mm (1/8 – 1 1/8"), mit Wandstärken bis 2 mm
> Sehr kleiner Schneidkreis: minimaler Platzbedarf beim Schneiden
> Rohrdurchmesser mit Skala vorab einstellbar, dank abgefedertem Schneidrad einfach aufklipsen
> Schnelles und präzises Positionieren des abgefederten Schneidrades
> Hochwertige Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen
> Optimierter Drehknauf mit strukturierter Daumenmulde bietet ca. 20 % bessere Kraftübertragung und verhindert Abrutschen, auch bei Nässe
> Schneidrad leicht wechselbar, mit Ersatzrad im Griffknauf
> Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl



Minimierter Schneidkreis zum Trennen von Rohren auf engstem Raum


Fünf Nadellager für besonders leichtes, ermüdungsarmes Schneiden

QuickLock: einhändiges, schnelles und präzises Fixieren am Rohr


Heranschieben – oder ...




... Voreinstellen mittels der Skala und Aufclipsen mit festem Halt am Rohr dank abgefedertem Schneidrad


Ersatzschneidrad im Drehknauf



Metrische und zöllige Skalen ermöglichen Voreinstellung der Rohrdurchmesser für einfaches Aufclipsen des TubiX® S etwa in Schächten



Das Schneidrad ist leicht und ohne zusätzliches Werkzeug zu wechseln

Weitere Informationen zur KNIPEX TubiX® Produktfamile

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Ø mm	Ø Zoll	⚖ g
90 31 01 N	090038	77	3–30	1/8–1 1/8	261
90 39 02 V01	085874	Schneidrad für INOX und Cu, mit Ersatz-Schnellwechselachse			8
90 39 02 V03	086307	5 x Schneidrad für INOX und Cu			25

N Neu

*gilt für Rohrdurchmesser Ø 15–28 mm und bei günstiger Stellung des Drehknaufs