KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX TubiX S – putkileikkuri

Uusi TubiX S: maksimaaliset tulokset minimaalisissa tiloissa.




Tuotenro 90 31 01

KNIPEX TubiX S – putkileikkuri


Pienin TubiX-putkileikkurimme kaikkiin asennustöihin ahtaimmissakin tiloissa

- Optimoitu putkien leikkaamiseen ahtaissa tiloissa
- Yhden käden QuickLock-lukitusmekanismi: erillinen pito ja kiinnitys putkeen
- Mahtuu taskuun ja leikkaa ruostumatonta terästä


> Leikkaa Ø 3–30 mm:n (1/8 – 1 1/8") putkia, joiden seinämän paksuus on enintään 2 mm
> Erittäin pieni leikkausympyrä: leikkaukseen vaaditaan erittäin vähän tilaa
> Putken halkaisijan voi esiasettaa asteikon avulla, ja työkalun voi napsauttaa kiinni putkeen jousikuormitteisen leikkuuterän ansiosta
> Jousikuormitteisen leikkuuterän nopea ja tarkka asemointi
> Leikkuuterä ja ohjausrullat on varustettu laadukkailla neulalaakereilla
> Optimoitu kääntönuppi kuvioidulla peukalonsyvennyksellä tarjoaa 20 % suuremman vääntömomentin ja ehkäisee lipeämisen märissäkin olosuhteissa
> Helposti vaihdettava leikkuuterä sekä varaterä kääntönupissa
> Leikkuuterä laadukasta kuulalaakeriterästä




Erittäin pieni leikkausympyrä putkien leikkaamiseen ahtaissa tiloissa


Viisi neulalaakeria takaavat vaivattoman leikkaamisen

QuickLock: käyttö yhdellä kädellä, nopea ja tarkka kiinnitys putkiin



Aseta oikeaan putkikokoon työntämällä – tai...



... esiaseteta halkaisija asteikolla ja napsauta putkeen jousikuormitteisen leikkuuterän ansiosta


Varaleikkuuterä kääntönupissa


Putken halkaisija voidaan esiasettaa asteikolla, jotta TubiX S on helppo napsauttaa paikoilleen eikä se ei pääse putoamaan ahtaissa tiloissa


Leikkuuterä on helppo vaihtaa ilman erillisiä työkaluja

Lisätietoa KNIPEX TubiX:stä

Tuotenro	EAN 4003773-	⟷ mm	Ø mm	Ø Tuuma	⚖ g
90 31 01 N	090038	77	3–30	1/8–1 1/8	261
90 39 02 V01	085874	Leikkuuteriä ruostumattomalle teräkselle ja kuparille, varapika-akselilla			8
90 39 02 V03	086307	5 kpl leikkuuteriä ruostumattomalle teräkselle ja kuparille			25

N Uusi

*Käytetään putkien halkaisijoille 15–28 mm ja kiristysnuppi on hyvin asemoitu ahtaissa paikoissa työskentelyyn