KNIPEX Quality – Made in Germany

# KNIPEX TubiX S – Pijpsnijder

De nieuwe TubiX S is groots als het krap wordt.




Art.nr. 90 31 01

# KNIPEX TubiX S – Pijpsnijder


## Onze kleinste TubiX: slimme pijpsnijder voor alle installatieklussen in de kleinste ruimtes

- Elk detail geoptimaliseerd om buizen in de kleinste ruimtes door te snijden
- QuickLock-eenhandsvergrendeling: zonder hulp op de buis houden en klemmen
- Past in je broekzak en snijdt zelfs roestvrij staal


> Snijdt Ø 3–30 mm (1/8–1 1/8") buizen met wanddiktes tot 2 mm
> Zeer kleine snijcircel: erg weinig ruimte nodig bij het snijden
> Buisdiameter vooraf instelbaar met meetschaal, klikt gemakkelijk vast door het snijwiel met veer
> Snelle en nauwkeurige positionering van het snijwiel met veer
> Hoogwaardige naaldlagers in snijwiel en geleiderollen
> Geoptimaliseerde draaiknop met gestructureerde duimuitsparing biedt 20 % betere krachtoverbrenging en voorkomt uitglijden, zelfs als het nat is
> Snijwiel is eenvoudig verwisselbaar, met reservewiel in handgreepknop
> Snijwiel uit hoogwaardig kogellagerstaal



Beperkte snijstraal om buizen in krappe ruimtes te snijden


Vijf naaldlagers om erg gemakkelijk en moeiteloos te snijden

## QuickLock: snel en precies met één hand op de buis te fixeren


Er tegenaan schuiven – of ...




... vooraf instellen met de schaalverdeling en vastklikken met een stevige grip op de buis dankzij het veerbelaste snijwiel


Reservesnijwiel in de draaiknop





Schaalverdeling om buisdiameters vooraf in te stellen, zodat de TubiX S eenvoudig kan worden vastgeklikt, bijvoorbeeld in schachten


Het snijwiel is simpel en zonder gereedschap verwisselbaar

Meer informatie over de KNIPEX TubiX

| Art.nr. | EAN 4003773- | ↔ mm | Ø mm | Ø Inch | ⚖ g |
|---|---|---|---|---|---|
| **90 31 01** N | 090038 | 77 | 3–30 | 1/8–1 1/8 | 261 |
| **90 39 02 V01** | 085874 | snijwiel voor roestvrij staal en koper, met reserve snelwissel as | | | 8 |
| **90 39 02 V03** | 086307 | 5 x snijwiel voor roestvrij staal en koper | | | 25 |

N Nieuw

*Geldend voor pijpdiameters Ø 15–28 mm en wanneer de draaiknop in een gunstige stand staat