KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX StepCut® XL

Wyraźnie łatwiejsze cięcie kabli wielożyłowych.



KNIPEX StepCut® XL

Wyraźnie łatwiejsze cięcie kabli wielożyłowych

- Ze złączem o wysokim przełożeniu, długimi ramionami i zoptymalizowanymi krawędziami tnącymi: odczuwalnie lżejsze cięcie w porównaniu z kompaktowymi nożycami do kabli
- Imponująca wydajność: cięcie kabli jednożyłowych miedzianych lub aluminiowych o maks. przekroju 35 mm², kabli wielożyłowych o maks. przekroju 70 mm² i kabli drobnożyłowych o maks. przekroju 120 mm²
- Dwie strefy cięcia: stopniowana główna krawędź tnąca zawsze przytrzymuje mniejsze i większe kable jak najbliżej złącza podczas cięcia; przednia krawędź tnąca służy do stopniowego cięcia (nacinania) kabli o bardzo dużych przekrojach



95 11 225




95 12 225



95 18 225

> Wygodna obsługa jedną lub dwiema rękami, nawet w przypadku kabli o dużych przekrojach, dzięki zmniejszonej szerokości ramion
> Złącze skręcane o zwiększonym przełożeniu: wysokie przełożenie, płynna praca, możliwość regulacji
> Smukła główka zapewniająca lepszy dostęp
> Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców gwarantujące bezpieczną pracę
> Nie są przeznaczone do kabli wzmocnionych stalą, takich jak ACSR
> Krawędzie tnące dodatkowo hartowane laserowo, twardość krawędzi tnących ok. 56 HRC











Smukła główka zapewniająca lepszy dostęp

Stopniowane krawędzie tnące i trzpień mocujący zapobiegają wysuwaniu się kabli o mniejszych i większych przekrojach

Kształt ramion umożliwia chwytanie blisko złącza i chwytanie jedną ręką

Przednia krawędź tnąca do stopniowego cięcia kabli o dużych przekrojach z ergonomiczną szerokością

Złącze skręcane: płynnie pracujące, precyzyjne, z możliwością regulacji

Ukryty ogranicznik: brak ryzyka przytrzaśnięcia palców, brak ryzyka uszkodzenia rękawic

Więcej informacji na temat nożyc KNIPEX StepCut® XL

Nr art.	EAN 4003773-	↔ mm	Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy Ø mm	Zakres pracy mm²	⚖ g
95 11 225 N	088882	225	czernione	z tworzywa sztucznego, powlekane	23	120	365
95 12 225 N	088899	225	czernione	z rękojeściami Comfort	23	120	400
95 18 225 N	089964	225	czernione	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane VDE	23	120	430

N Nowość