ÜRÜN BULUCU

BORU KESİCİLER İÇİN

Plastik ve metal boruların çok sayıda çeşidi, temiz bir kesim için genellikle özel aletler gerektirir. Burada mükemmel aleti bulacaksınız.

				Boru tipi	Plastik		Esnek				Katı					
				Illüstrasyon												
				Malzeme	PEX-AL	PEX-AL (kalın duvarlı alüminyum katman)	PE-X, PE-HD, PE-LD, PE-RT	PVC	PU, PE, PTFE, PVC	PP-MD	PP-MD W ≤ 2,4 mm	PVC-U W ≥ 2,4 mm	PVC-U PVC-C, ABS W ≥ 2,4 mm	PVC-U, PVC-C W ≤ 2,4 mm	PP, PP-R, PP-H	CU/AL/INOX/çelik W ≤ 2 mm
				Yaygın isimler	Alüminyum kompozit, çok katmanlı, kompozit	Alüminyum kompozit, çok katmanlı, kompozit (örn. Geberit Mepla)	Soğuk su borusu, yerden ısıtma borusu	Koruma borusu, oluklu boru	Plastik hortum, pnömatik hortum	Kauçuk hortum (aynı zamanda tekstil kumaşı ile)	Drenaj borusu HT, Sessiz PP	Köpük çekirdekli kanalizasyon borusu	Basınç borusu 16 bar, Çizelge 40	Boş boru, basınç borusu 10 bar	Kaynak borusu, basınç borusu	Metal boru
	Öğe yok.	İllüstrasyon	Özel nitelikler / özellikler	Dış çap kapasitesi ▼												
Plastik boru kesici	90 22 01 SB 90 22 02 SB		Kompakt ve hafiftir, oluklu boruları „iç bileşenler / iç parçalar" bozmadan keser	13 – 32 mm 1/2 – 1 1/4"				●● Oluk genişliğine kadar 2,7 mm								
	90 10 185		Özellikle küçük hortum çapları hassas, tam dik kesimler	Kadar 20 mm 3/4"	●		●	● Yalnızca oluklu boş boru	●●				● Keserken boruyu döndürün	● Keserken boruyu döndürün	●	
	90 20 185		Sivri uçlu bıçak: Düşük deformasyon, düşük ağırlık	Kadar 25 mm 1"			●	●● Yalnızca oluklu boş boru	●	●●				●●	●	
	90 22 10 BK		Ayrıca damlama manşonları için kompakt, hafif ve evrenseldir	20 – 56 mm 3/4 – 2 13/64"			● Duvar kalınlığına kadar 3,5 mm	● Yalnızca oluklu boş boru	● Duvar kalınlığına kadar 3,5 mm		●●	●● Duvar kalınlığına kadar 3,5 mm		●●		
	90 23 01 BK		Kesme ve pah kırma	32 / 40 / 50 mm							●● Duvar kalınlığı 1,8 – 2,4 mm			● Duvar kalınlığı 1,8 – 2,4 mm		
	90 23 02 BK		Kesme ve pah kırma	32 / 40 / 50 mm			● Duvar kalınlığına kadar 2,5 – 3,5 mm					●● Duvar kalınlığı 2,5 – 3,5 mm	●● Duvar kalınlığı 2,5 – 3,5 mm			
	94 10 185		Cırcır mekanizması: Düşük kesme kuvvetleri ve geniş kullanım alanı, sivri bıçak	Kadar 35 mm 1 3/8"			●	● Yalnızca oluklu boş borur	●	●●	●		●	●	●	
Plastik ve kompozit boru kesici	90 25 185		Düz bıçak, düşük ağırlık	Kadar 25 mm 1"	●		●●	● Yalnızca oluklu boş boru	●				● Keserken boruyu döndürün	● Keserken boruyu döndürün	●	
	90 25 20		Kıvrımlı boru kesici ile düz bıçak	Kadar 26 mm 1"	●		●	●● Ø 18 – 35 mm Oluk genişliğine kadar 2,7 mm	●				●● Keserken boruyu döndürün	● Keserken boruyu döndürün	●	
	90 25 25		Yuvarlak bıçak: Minimum kesme kuvveti ve deformasyon	Kadar 26 mm 1"	●●	●●	●	● Yalnızca oluklu boş boru	●				● Keserken boruyu döndürün	● Keserken boruyu döndürün	●	
	90 25 40		Cırcır mekanizması: Düşük kesme kuvvetleri ve geniş kullanım alanı, düz bıçak	Kadar 40 mm 1 9/16"	●*	●*	●●				● Keserken boruyu döndürün		● Keserken boruyu döndürün	● Keserken boruyu döndürün	●●	
Metal borular için boru kesici	90 31 01		QuickLock tek elle kilitleme mekanizması	3 – 30 mm 1/8 – 1 1/8"												●● Duvar kalınlığına kadar 2 mm
	90 31 02		QuickLock tek elle kilitleme mekanizması	6 – 35 mm 1/4 – 1 3/8"												●● Duvar kalınlığına kadar 2 mm
	90 31 03		QuickLock kilitleme mekanizması	6 – 76 mm 1/4 – 3"												●● Duvar kalınlığına kadar 2 mm
KNIPEX serisindeki ürünlerle kesilebilen boru tipi başına maksimum boru çapı:					Kadar Ø 40 mm 1 9/16"	Kadar Ø 40 mm 1 9/16"	Kadar Ø 56 mm 2 13/64"	Kadar Ø 56 mm 2 13/64"	Kadar Ø 56 mm 2 13/64"	Kadar Ø 35 1 3/8"	Kadar Ø 56 mm 2 13/64"	Kadar Ø 56 mm 2 13/64"	Kadar Ø 50 mm 1 9/16"	Kadar Ø 56 mm 2 13/64"	Kadar Ø 40 mm 1 9/16"	Kadar Ø 76 mm 3"

●● Özellikle uygundur; sahadaki kapasite sınırlarını ve açıklamaları dikkate alın
● Uygun, kapasite sınırlarını ve saha açıklamalarını dikkate alın

W Duvar kalınlığı
* Bazı üreticiler, 32 mm'den itibaren kesme diskli boru kesicilerin kullanılmasını önerir, örneğin: Geberit, Uponor, Fränkische, Viega

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Almanya
Tel.: +49 202 47 94-0
info@knipex.com