

74 01 250 | 74 02 250 | 74 05 250 | 74 06 250 | 74 07 250


Silové boční štípací kleště

Všestranný výkon: Optimální kombinace řezného výkonu, odolnosti a ergonomie

- Řeže znatelně snadněji než běžné štípací kleště stejné velikosti díky kloubu s vysokou pákou
- **Optimalizováno:** úspora síly přibližně 20% ve srovnání s předchozím modelem

Pro nejvyšší, trvalé namáhání

Přesné indukčně kalené čepele (tvrdost cca 64 HRC), pro všechny typy drátů včetně drátů z pružinové oceli



DÍKY SILOVÉMU KLOUBU JE ŘEZÁNÍ CÍTITELNĚ SNADNĚJŠÍ



Díky extrémní blízkosti k otočnému bodu lze snadno stříhat i tvrdé materiály




Rovněž vylepšeno: silové boční kleště 74 200 v **rovné a zahnuté** verzi – s ještě větším výkonem!

Rafinovaný tvar rukojeti pro lepší úchop



74 01 250 | 74 02 250 | 74 05 250 | 74 06 250 | 74 07 250



KNIPEXTEND

74 05 200/250: S komfortními rukojeťmi ze tří ergonomických komponentů pro optimální manipulaci a se dvěma **rozhraními KNIPEXtend** pro rozšíření

KOMFORTNÍ RUKOJETI

Obj. č.	EAN 4003773-	◂▸ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	◑ Ø mm	◕ Ø mm	● Ø mm	⚖ g
74 01 250	034063	250		atramentované na černo	leštěné	potaženo plastem	4,6	3,5	3,0	391
74 01 250 SB	011941									391
74 02 250	042402			atramentované na černo	leštěné	s komfortní rukojeti				437
74 02 250 SB	011958									437
74 05 250	039754			chromované	chromované					440
74 06 250	041955			chromované	chromované	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE				453
74 06 250 T	081500		1000 V	chromované	chromované	izolováno vícesložkovými návleky s integrovaným okem pro uchycení poutka, testováno dle VDE				465
74 06 250 T BK	081852		1000 V							465
74 07 250	018421			chromované	chromované	izolace nanášená ponorem, zkoušeno podle norem VDE				510