

16 45 220

KNIPEX STX60
Outil à dégainer

Dénudage rapide de câbles de Ø 30 à 60 mm en PVC, caoutchouc ou PUR par coupe circulaire et longitudinale

▶ **Utilisation polyvalente** – idéal pour les installations industrielles, photovoltaïques et éoliennes, la construction navale et l'alimentation électrique

Rouleau d'entraînement antidérapant pour une utilisation avec un cliquet mécanique



Protégé pendant le stockage et le transport – **lame entièrement escamotable**

Rouleaux de guidage montés sur roulements pour faciliter des coupes longitudinales et circulaires précises

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression haute qualité et conception bien pensée pour une longue durée de vie




Changez de diamètre. L'outil reste ! Manipulation facile avec changement rapide entre les diamètres de câble de 30 à 60 mm grâce au **réglage rapide et au réglage fin via le pommeau rotatif**



16 45 220


Deux lames de rechange intégrées dans le pommeau rotatif toujours à portée de main pour continuer à travailler sans interruption

RÉGLAGE




Lame de précision avec profondeur de coupe réglable jusqu'à 6,5 mm pour des résultats de coupe précis, même avec des isolations résistantes telles que celles des câbles à gaine en caoutchouc (H07RN-F)

POUSSER



Le réglage rapide permet de pousser facilement d'une simple pression du pouce

COUPE CIRCULAIRE




Coupe nette et sans spirale grâce à une lame précise et des rouleaux de guidage de haute qualité

COUPE LONGITUDINALE



Deux mécanismes pour la coupe longitudinale :

AVEC AIDE À LA TRACTION



manuellement avec aide à la traction rabattable ou ...

AVEC CLIQUET*



avec cliquet mécanique* pour une avance sans effort

Réf.	EAN 4003773-	⟷ mm	Capacités de coupe Ø mm	Épaisseur de paroi max. mm	⚖ g
16 45 220	093060	225	30 – 60	6,5	600
16 45 220 E01	093657	4 lames de rechange pour outil à dégainer STX60			

*Cliquet non fourni