

16 45 220

KNIPEX STX60
Spelacavi

Spelatura rapida di cavi da Ø 30 fino a 60 mm in PVC, in gomma o in PUR tramite taglio circonferenziale e longitudinale

- **Versatile** – ideale per impianti industriali, fotovoltaici ed eolici, cantieristica navale e alimentazione elettrica mobile

Rullo di trasmissione antiscivolo per il funzionamento con cricchetto meccanico



Protetto durante lo stoccaggio e il trasporto – **lama completamente retrattile**

Rulli guida mobili per tagli longitudinali e circonferenziali precisi e facilitati

Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso di alta qualità e design ben studiato per una lunga durata



Cambia il diametro. L'utensile rimane! Facile da usare con cambio rapido tra diametri di cavo da 30 a 60 mm grazie alla **regolazione rapida e alla regolazione di precisione tramite manopola**



16 45 220

Due lame di ricambio integrate nella manopola girevole: sempre a portata di mano per continuare a lavorare senza interruzioni

REGOLAZIONE



Lama di precisione con profondità di taglio regolabile fino a 6,5 mm per risultati di taglio precisi; anche con isolamenti resistenti come quelli dei cavi con guaina in gomma (H07RN-F)

SPINTA



La regolazione rapida consente una facile spinta con una semplice pressione del pollice

TAGLIO CIRCOLARE



Taglio pulito e senza spirali grazie alla lama precisa e ai rulli di guida di alta qualità

TAGLIO LONGITUDINALE



Due meccanismi per il taglio longitudinale:

CON AIUTO DI TRAZIONE



manuale con aiuto di trazione ribaltabile o ...

CON CREMAGLIERA*



con cremagliera meccanica* per un avanzamento senza sforzo

Art. No.	EAN 4003773-	←→ mm	Capacità di taglio Ø mm	Spessore massimo della parete mm	⚖ g
16 45 220	093060	225	30 – 60	6,5	600
16 45 220 E01	093657	4 lame di ricambio per spelacavi STX60			

*Cremagliera non inclusa nella fornitura