

74 01 250 | 74 02 250 | 74 05 250 | 74 06 250 | 74 07 250

Szczypce tnące boczne

All-round performance: Optimum combination of cutting power, durability and ergonomics

- Wyraźnie lżejsze niż tradycyjne szczypce tnące boczne tej samej wielkości dzięki złączu o zwiększonym przełożeniu
- **Zoptymalizowane:** ok. 20% mniejszy nakład siły w porównaniu z poprzednim modelem

Do wymagających, długotrwałych zastosowań

Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego



WYRAŹNIE ŁATWIEJSZE CIĘCIE DZIĘKI ZŁĄCZU O ZWIEKSZONYM PRZEŁOŻENIU



Niewielka odległość od punktu obrotu oznacza, że można łatwo ciąć nawet twarde materiały



Ulepszone zostały również szczypce tnące 74 200 w wersji **prostej i kątowej** – jeszcze większa siła!

Udoskonalony kształt ramion zapewnia lepszy chwyt



74 01 250 | 74 02 250 | 74 05 250 | 74 06 250 | 74 07 250

RĘKOJEŚCI COMFORT



KNIPEXTEND

74 05 200/250: rękojeści Comfort złożone z trzech ergonomicznych elementów zapewniają optymalną obsługę; dwa złącza **KNIPEXtend** do mocowania wyposażenia dodatkowego

Nr artykułu	EAN 4003773-	←→ mm		Szczypce	Główka	Rękojeści	◑ Ø mm	◕ Ø mm	● Ø mm	⚖ g
74 01 250	034063	250		fosforanowane, czarne	polerowana	z tworzywa sztucznego, powlekane	4,6	3,5	3,0	391
74 01 250 SB	011941									391
74 02 250	042402			fosforanowane, czarne	polerowana	z rękojeściami Comfort				437
74 02 250 SB	011958									437
74 05 250	039754			chromowane	chromowana					440
74 06 250	041955			chromowane	chromowana	z wielokomponentowymi osłonkami, izolowane wg VDE				453
74 06 250 T	081500		1000 V	chromowane	chromowana	izolowane z wielokomponentowymi osłonkami i wbudowanym uchwytem do mocowania linki zabezpieczającej, z certyfikatem VDE				465
74 06 250 T BK	081852									465
74 07 250	018421			chromowane	chromowana	izolowane zanurzeniowo wg VDE				510