AIDE À LA RECHERCHE DU PRODUIT ADAPTÉ

OUTILS À DÉGAINER

Le retrait des gaines de câbles nécessite une grande précision afin de ne pas endommager les conducteurs. Vous trouverez ici l'outil adapté.

Compte tenu de la grande diversité des matériaux d'isolation possibles présentant des propriétés différentes, telles que la dureté et l'épaisseur, il n'est pas possible de garantir des résultats de dénudage parfaits dans chaque application. Il appartient donc à l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation de l'outil aux exigences spécifiques.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous aider sur simple demande.

			Avec étrier						Avec fonction à cliquet		Manuel										Automatique	
																							
	Réf.		**16 20 16**	**16 20 28**	**16 20 165**	**16 30 135**	**16 30 145**	**16 45 220**	**16 40 150**	**16 50 145**	**16 95 01/02**	**16 95 03**	**16 80 125**	**16 85 125**	**16 80 175**	**16 90 130**	**16 64 125**	**16 65 125**	**16 60 100**	**16 60 05**	**16 60 06**	**12 64 180**	**12 74 180**
	Capacité dégainage	Câble rond Ø	4–16 mm	8–28 mm	8–28 mm	6–29 mm	19–40 mm	30–60 mm	à partir de 25 mm	à partir de 10 mm	8–13 mm	8–13 mm	8–13 mm	8–13 mm	8–13 mm	8–13 mm	4–13 mm	4,5–10 mm	4,8–7,5 mm	RG58, RG59, RG62	RG59, RG6, RG7, RG11	–	4,4–7,5 mm
		Câble plat Largeur	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	max. 12 mm	–	–	–	–	max. 12 mm	–
	Coupe circulaire		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coupe longitudinale		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	Coupe en spirale		–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Fonction supplémentaire Dénudage		–	–	–	–	–	–	–	–	0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²	0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 / 6 mm²	–	0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²	–	1,5 / 2,5 mm²	0,8 / 1,5 / 2,5 mm²	0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²	–	–	–	0,75–2,5 mm²	–
Exemple de désignations de câbles	Profondeur de lame réglable ▶		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
	Matériau Isolation ▼		jusqu'à 3 mm	jusqu'à 3 mm	jusqu'à 3 mm	jusqu'à 3 mm	jusqu'à 3 mm	jusqu'à 6,5 mm	jusqu'à 5 mm														
Câbles de raccordement et de commande	ÖLFLEX® CLASSIC 100/110	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
	JZ-500	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
	H05VV-F	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
	H07RN-F	Caoutchouc	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NSSHÖU	Caoutchouc	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NSGAFÖU	Caoutchouc	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NSHTÖU	Caoutchouc	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	SL 834 Câble de raccordement moteur C	PUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H07BQ-F / H05BQ-F	PUR	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H1Z2Z2-K Câble solaire	XLPE	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Câbles d'installation	NHXMH	HFFR (Mélange sans halogène)	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NYM	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
	NYY-J/-O	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NYCWY	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Twin & Earth, Câble plat	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–
	U-1000 AR2V	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(N)HXH Câble à maintien de fonction	Polymère sans halogène	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Câbles de données	Câbles capteurs/actionneurs sans halogène	PUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	SUPERTRONIC®-PVC Câble pour chaînes porte-câbles	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	TOPGEBER® 512 PUR Câble pour chaînes porte-câbles	PUR	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	LiY-CY	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
	Unitronic® Robust	TPE	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	CAT 5, 6, 7	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–
	Câble plat téléphonique	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–
	J-Y(ST)Y Câble de télécommunicatio	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	Câble coaxial	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Allemagne
Tel.: +49 202 47 94-0
info@knipex.com