BUSCADOR DE PRODUCTOS

PARA PELACABLES

La retirada de las cubiertas de los cables requiere una gran precisión para no dañar el aislamiento de los conductores. Aquí encontrará la herramienta adecuada.

Dada la gran variedad de materiales aislantes posibles con diferentes propiedades, como la dureza y el grosor del material, los resultados de los pelados pueden variar según las aplicaciones, no pudiéndose garantizar siempre pelados perfectos. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar por sí mismo la idoneidad y la selección de la herramienta adecuada para los requisitos específicos.

Estaremos encantados de ofrecerle asesoramiento y asistencia si lo solicita.

			Con abrazadera						Con carraca		Manualmente										Automáticamente	
																						
	N.° de art.		**16 20 16**	**16 20 28**	**16 20 165**	**16 30 135**	**16 30 145**	**16 45 220**	**16 40 150**	**16 50 145**	**16 95 01/02**	**16 95 03**	**16 80 125**	**16 85 125**	**16 80 175**	**16 90 130**	**16 64 125**	**16 65 125**	**16 60 100**	**16 60 05**	**16 60 06**	**12 64 180**	**12 74 180**
	Capacidad Pelado	Cable redondo Ø	4–16 mm	8–28 mm	8–28 mm	6–29 mm	19–40 mm	30–60 mm	desde 25 mm	desde 10 mm	8–13 mm	8–13 mm	8–13 mm	8–13 mm	8–13 mm	8–13 mm	4–13 mm	4,5–10 mm	4,8–7,5 mm	RG58, RG59, RG62	RG59, RG6, RG7, RG11	–	4,4–7,5 mm
		Cable plano anchura	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	max. 12 mm	–	–	–	–	max. 12 mm	–
	Corte axial		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Corte longitudinal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
	Corte en espiral		–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Función de pelado adicional		–	–	–	–	–	–	–	–	0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm²	0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4/6 mm²	–	0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm²	–	1,5/2,5 mm²	0,8/1,5/2,5 mm²	0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm²	–	–	–	0,75–2,5 mm²	–
	Ejemplo de referencias de cables	Profundidad de cuchilla ajustable ►	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
		Material Aislamiento ▼	hasta 3 mm	hasta 3 mm	hasta 3 mm	hasta 3 mm	hasta 3 mm	hasta 6,5 mm	hasta 5 mm														
Cables de conexión y control	ÖLFLEX® CLASSIC 100/110	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
	JZ-500	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓
	H05VV-F	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
	H07RN-F	Goma	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NSSHÖU	Goma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NSGAFÖU	Goma	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NSHTÖU	Goma	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	SL 834 Cable de conexión del motor C	PUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H07BQ-F/H05BQ-F	PUR	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H1Z2Z2-K Cable solar	XLPE	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cables de instalación	NHXMH	HFFR (Mezcla sin halógenos)	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NYM	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
	NYY-J/-O	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	NYCWY	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Twin & Earth, Cable plano	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–
	U-1000 AR2V	PVC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	(N)HXH Cable de mantenimiento de funciones	Polímero sin halógenos	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cables de datos	Cables sin halógenos para sensores/actuadores	PUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	SUPERTRONIC®-PVC Cable para cadenas portacables	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	TOPGEBER® 512 PUR Cable para cadenas portacables	PUR	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	LiY-CY	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
	Unitronic® Robust	TPE	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	CAT 5, 6, 7	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–
	Cable plano para teléfono	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–
	J-Y(ST)Y Cable de telecomunicaciones	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
	Cable coaxial	PVC	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal
Alemania
Tel.: +49 202 47 94-0
info@knipex.com