

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX Cobra® XS

Nur 100 mm Länge:
Alles andere als ein Spielzeug!



Mit schlankem Kopf: auch
bei wenig Platz fest zubeißen



Greifkapazität
Ø 28 mm



Arbeiten mit nur
einer Hand: öffnen,
ranschieben, passt!



KNIPEX Cobra® XS

Beißt wie eine Große: die kleinste vollfunktionsfähige Wasserpumpenzange der Welt

NEU
PATENTED



87 00 100

- ▶ Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf
- ▶ Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben
- ▶ Dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit

- > Greifkapazität Ø 28 mm, Schlüsselweite bis 24 mm – bei nur 100 mm Länge
- > Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität und Belastbarkeit durch doppelte Führung
- > Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 60 HRC
- > Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- > Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- > Feinverstellung mit 11 Einstellpositionen
- > DIN ISO 8976

Die KNIPEX Cobra®-Familie wächst

In jeder Größe: perfekt Greifen, Halten, Pressen und Biegen mit dem genialen Selbstklemmeffekt



87 00 100 87 01 125 87 01 150 87 01 180 87 01 250 87 01 300 87 01 400 87 01 560



Selbstklemmend und belastbar – eben eine echte KNIPEX Wasserpumpenzange



Die KNIPEX Cobra® XS greift Muttern bis 24 mm, andere Werkstücke sogar bis Ø 28 mm



Nackte Tatsache: Die Griffe sind nicht getaucht, um sie möglichst klein zu halten. Für trotzdem guten Grip sind sie außen scharriert

Artikel-Nr.	EAN	↔		Zange	Kopf	Griffe	Einstellpositionen	⊘	⊘	⊘	⚖
	4003773-	mm						Ø Zoll	Ø mm	mm	g
87 00 100	085836	100		grau atramentiert	poliert	aufgeprägtes, raue Oberfläche	11	1	28	24	62
87 00 100 BK	085843	100				aufgeprägtes, raue Oberfläche	11	1	28	24	87
87 01 125	069935	125				mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	13	1	27	27	85
87 01 150	060116	150					11	1 1/4	32	30	145
87 01 180	022015	180					18	1 1/2	42	36	170
87 01 250	022022	250					25	2	50	46	335
87 01 300	034087	300					30	2 3/4	70	60	530
87 01 400	005636	400					27	3 1/2	90	95	1214
87 01 560	044321	560					20	4 1/2	115	120	2750